

openBOX C+

Breveté / Patented / Patentiert



LIBNER
group

CARROSSERIE MULTI-FONCTIONNELLE À OUVERTURE TOTALE.

MULTI-FUNCTIONAL BODY WITH FULL OPENING.

MULTIFUNKTIONELLER PLANENAUFBAU ZUR VOLLSTÄNDIGEN ÖFFNUNG.

INNOVATION & PERFORMANCE...



Kit adaptable sur châssis semi-remorque, porteur, remorque et caisse mobile.

Body kit to be mounted on semi-trailers, truck, drawbar chassis and swap body.
Bausatz zur Montage auf Sattelaufleger-, Motorwagen-, Anhänger-Fahrgestell oder auf Wechselrahmen.



1



2



3



1 Carrosserie fermée : fonction rideaux coulissants standard.

Closed superstructure : conventional curtainsider.
Geschlossener Aufbau : Standard-Curtainsiders.

2 Ensemble porteur remorque :

- Porteur avec paroi fixe arrière (option).
- Remorque avec stockage avant de la carrosserie complète (standard).

Combination truck and drawbar trailer :

- Truck with fixed rear panel (option).
- Drawbar with front storage of the complete body (standard).

Gliederzug-Kombination :

- Motorwagen mit fester Rückwand (optional).
- Anhänger mit geöffnetem, vorne arretiertem Aufbau (Standard).

3 Option : chassis col de cygne.

Option : step frame trailer.
Option : Schwanenhalsaufleger.



LIBNER
BODY KIT

openBOX C+

Breveté / Patented / Patented



LIBNER group

CARROSSERIE MULTI-FONCTIONNELLE À OUVERTURE TOTALE.

MULTI-FUNCTIONAL BODY WITH FULL OPENING.

MULTIFUNKTIONELLER PLANENAUFBAU ZUR VOLLSTÄNDIGEN ÖFFNUNG.

INNOVATION & PERFORMANCE...



4




5



6



7



8



9



10



11

4 Version avec ridelle arrière et bâche relevante.

4 Version with aluminum tailboard and roll-up curtain.

4 Version mit hinterer Bordwand und aufgehoben Plane .

Z.I. - BP 77
79401 - SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE
Cédex - France
Tel. +33 (0)5 49 05 78 78
Fax +33 (0)5 49 05 77 97
cjl@libner.fr

WWW.LIBNER.COM

5 Possibilité de couvrir le conteneur.

5 Possible to cover up the container.

5 Möglichkeit den Container zu decken.

6 Stockage de la carrosserie dans un encombrement minimum permettant le chargement d'un 40'.

6 Storage of superstructure in a minimum space allowing the loading of a 40'.

6 Arretierung des Aufbaus mit minimalem Platzbedarf ermöglicht Aufnahme eines 40' Containers.

7 Stabilité de la carrosserie grâce à un ensemble de 11 arches en acier galvanisé et de panneaux en aluminium.

7 Stability of the body thanks to 11 galvanized steel roofbows and aluminium panels.

7 Stabilität durch 11 Dachbügel aus galvanisiertem Stahl und Aluminium-Paneele.

8 3 jeux de sangles en croisillon se repliant sous le toit, en conformité avec la norme EN12642XL.

8 3 sets of load restraint straps that store under the roof in conformity with the EN12642XL norm.

8 3 Paaren von Gurte, die sich unter dem Dach verkleinern lassen, entsprechen in seiner Ausführung der Norm EN12642 / XL.

9 Verrouillage arrière de la carrosserie.

9 Rear locking system of the body.

9 Heckverriegelung des Aufbaus.

10 Rail en acier galvanisé. Verrou d'arche orientable à l'intérieur ou à l'extérieur.

10 Galvanized steel side rail. Roofbow lock to be oriented inwards or outwards.

10 Untere Laufschiene aus galvanisiertem Stahl. Bügelverriegelung nach innen oder außen.

11 Portes lisses en aluminium avec 4 fermetures encastrées inox.

11 Smooth aluminum doors with 4 stainless steel recessed handles.

11 glatte Aluminiumtüren mit Muschelgriff aus Inox.



LIBNER
BODY KIT