

# openBOX

Breveté / Patented / Patentiert

**LA RIGIDITÉ D'UN FOURGON, LA FLEXIBILITÉ D'UN RIDEAU COULISSANT.**  
THE RIGIDITY OF A BOX VAN, THE FLEXIBILITY OF A CURTAINSIDER.  
DIE STABILITÄT EINES KOFFERAUFBAUS, DIE FLEXIBILITÄT EINES CURTAINSIDERS.




**LIBNER**  
group

INNOVATION & PERFORMANCE...



## Kit adaptable sur châssis semi-remorque, porteur, remorque et caisse mobile.

Body kit to be mounted on semi-trailers, truck, drawbar chassis and swap body.  
Bausatz zur Montage auf Sattelaufleger-, Motorwagen-, Anhänger-Fahrgestell oder auf Wechselrahmen.



1



**1 Cadre arrière fermé par hayon rabattable.**  
Rear frame closed off by a taillift.  
Heck geschlossen durch Ladebordwand.

2



**2 Porte arrière relevante.**  
Rear shutter door.  
Heck als Rolltor.

3



**3 Ensemble porteur remorque.**  
Truck and drawbar combination trailer.  
Gliederzug-Kombination.



**LIBNER**  
BODY KIT

**LA RIGIDITÉ D'UN FOURGON, LA FLEXIBILITÉ D'UN RIDEAU COULISSANT.**  
**THE RIGIDITY OF A BOX VAN, THE FLEXIBILITY OF A CURTAINSIDER.**  
**DIE STABILITÄT EINES KOFFERAUFBAUS, DIE FLEXIBILITÄT EINES CURTAINSIDERS.**

INNOVATION & PERFORMANCE...



- 4** Panneaux aluminium avec arrimage mixte.
- 5** Rail inférieur en acier galvanisé.
- 6** Poignée de tension et de verrouillage en inox. Prévüe pour cadenas.
- 7** Dégagement des panneaux vers l'extérieur.
- 8** Option : réhaussable au chargement de 400 mm.
- 9** Option : panneaux / chariots / compas renforcés pour double étage.
- 10** Polyvalence des arrimages et multi-fonctionnalité.

- 4** Aluminium panels with integrated load restraint.
- 5** Galvanized steel side rave rails.
- 6** Tension & locking handle in stainless steel. With padlock facility.
- 7** Clearing off the load when opening.
- 8** Option : 400 mm raising roof for loading / unloading operations.
- 9** Option : reinforced panels / rollers / lifters for double deck.
- 10** Load restraint facilities and multi-functionality.

- 4** Aluminium-Paneele mit integrierterm Lochbild zur Ladegutsicherung.
- 5** Untere Laufschiene aus galvanisiertem Stahl.
- 6** Schnellspanverschluss aus Edelstahl. Passend für Vorhängeverschluss.
- 7** Öffnung der Paneele nach außen.
- 8** Option: Hubdach mit 400 mm Hub zu Be- und Entladezwecken.
- 9** Option: verstärkte Paneele / Rollwagen / Einfassungen für Doppelstockladung.
- 10** Verschiedenste Möglichkeiten zur Ladegutsicherung und Multifunktionalität.

Z.I. - BP 77  
 79401 - SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE  
 Cédex - France  
 Tel. +33 (0)5 49 05 78 78  
 Fax +33 (0)5 49 05 77 97  
 cjl@libner.fr

[WWW.LIBNER.COM](http://WWW.LIBNER.COM)

