

eurolIB MODULAIRE

CARROSSERIE RIDEAUX COULISSANTS TELESCOPIQUE (GALVANISÉE).
GALVANIZED TELESCOPIC CURTAINSIDER.
CURTAINSIDER-AUFBAU (VERZINKT) MIT HUBDACH.



INNOVATION & PERFORMANCE...



Kit adaptable sur châssis semi-remorque, porteur,
remorque et caisse mobile.

Body kit to be mounted on semi-trailers, truck, drawbar chassis and swap body.
Bausatz zur Montage auf Sattelaufleger-, Motorwagen-, Anhänger-Fahrgestell
oder auf Wechselrahmen.



1



2



3



- 1 Face avant en acier télescopique de 600 mm (option 800 mm).
Steel telescopic frontwall up to 600 mm (option 800 mm).
Vorderwand teleskopierbar bis 600 mm (optional bis 800 mm).
- 2 Etanchéité assurée par des portes télescopiques en aluminium (système breveté).
Watertight aluminium telescopic rear doors (patented system).
Teleskopierbare Hecktüren (patentiertes System) garantieren Wasserdichtigkeit.
- 3 Ensemble porteur remorque.
Combination truck and drawbar.
Gliederzug-Kombination.



LIBNER
BODY KIT

CARROSSERIE RIDEAUX COULISSANTS TELESCOPIQUE (GALVANISÉE).
GALVANIZED TELESCOPIC CURTAINSIDER.
CURTAINSIDER-AUFBAU (VERZINKT) MIT HUBDACH.


INNOVATION & PERFORMANCE...



4



5



6



7



8



9



10



11

4 Cadre avant en acier galvanisé.
Doublage CP intérieur. Plinthe en
acier galvanisé.

5 Tendeur avant à cliquet.

6 Poteaux arrières en acier
galvanisé.

7 Poteaux arrières télescopiques de
600 mm (option 800 mm).

8 ¼ de tour arrière.

9 Montants coulissants
télescopiques.

10 Etanchéité latérale assurée par
des lignes de planches / rideaux
longs ou ridelles en aluminium
(430 mm ou 630 mm) avec
plusieurs positions d'accrochage.

11 Pompe hydro-pneumatique avec
commande manuelle d'urgence.

4 Galvanized steel front frame.
Inner timber lining. Galvanized
steel kick-strip.

5 Front curtain ratchet spanner.

6 Galvanized steel rear cornerposts.

7 Up to 600 mm telescopic rear
cornerposts (option 800 mm).

8 Rear ¼ turn quick release.

9 Telescopic sliding side-posts.

10 Lateral watertightness done by
means of lines of planks / long
curtains or aluminium dropsides
(430 mm altern. 630 mm) with
several fixing positions.

11 Hydro-pneumatic pump with
manual emergency handle.

4 Verzinkter Vorderwand-Rahmen.
Innen mit Holz verkleidet.
Sockelscheuerblech aus Stahl.

5 Spannratsche vorne.

6 Galvanized steel rear cornerposts.

7 Heckrungen teleskopierbar bis
600 mm (optional bis 800 mm).

8 Schnell-Entspann-Vorrichtung ¼
Drehung.

9 Teleskopierbare seitliche
Schieberungen.

10 Wasserdichtigkeit durch seitliche
Lattenreihen / lange Seiten-
planen oder Bordwände aus
Aluminium
(430 mm oder 630 mm hoch) mit
mehrerer Einsteckpositionen.

11 Hydropneumatische Pumpe mit
Not-Handpumpe.

Z.I. - BP 77
79401 - SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE
Cédex - France
Tel. +33 (0)5 49 05 78 78
Fax +33 (0)5 49 05 77 97
cjl@libner.fr

WWW.LIBNER.COM

